

UP-711Z

スピードアップ・効率アップが可能!
パワフルで軽量「ハイパワーZウインチ」。

巻揚荷重
180kg
150kg



ハイパワーZウインチ

- 巻揚げ速度／毎分30m
- 巻揚げ荷重／180kg
- マグネットモータ使用で
速度・パワーアップ



ヒューズホルダー
(管ヒューズ20A)

入力(電源)
コード3m
(アース
クリップ付)

操作スイッチ・コード15m
(メンタルコンセント付)

接続レセプタクル

操作スイッチ・コード5m付

■UP-711Z「ハイパワーZウインチ」仕様 (日本製)

型 式	UP-711Z
モーター形式	フェライトマグネットモーター
定格出力	1000W
電 源	AC 100V 50/60Hz
定格電流	15A
定 格	5分
巻揚荷重	180kg
巻上速度	30m/分
ブレーキ方式	メカニカルブレーキ + 発電制動
質 量	本体総重量 25kg
ウインチ寸法	550(長さ)×280(高さ)×250(奥行)mm
ワイヤーロープ	6mm×30m
操作コード	操作スイッチ、コード5m付 操作スイッチ、コード15m付(取外し可)}各1
電源コード	3mアースクリップ付
そ の 他	管ヒューズ 20A

特別仕様

UP-711ZN-80



操作スイッチ3m

ワイヤー
5mm×80m
(最大巻取)

スィベルフック

操作スイッチ15m
(取外し可)

- 改修工事の荷揚げ作業効率アップ
- 巻揚げ速度／毎分30m
- 巻揚げ荷重／150kg(ワイヤー80m使用時)
- 複巻式直流モーター使用で
速度・パワーアップ

■UP-711ZN-80仕様 (日本製)

型 式	UP-711ZN-80
モーター形式	複巻式直流モーター
定格出力	1000W
電 源	AC 100V 50/60Hz
定格電流	15A
定 格	5分
巻揚荷重	150kg
巻上速度	30m/分
ブレーキ方式	メカニカルブレーキ + 発電制動
質 量	本体総重量 26kg
ウインチ寸法	600(長さ)×300(高さ)×260(奥行)mm
ワイヤーロープ	5mm×80m(最大巻取)
操作コード	操作スイッチ、コード3m付 操作スイッチ、コード15m付(取外し可)
電源コード	3mアースクリップ付

